

Ficha Técnica

Bota Pollino

Ref^a.: 51083

Mod.: Pollino S3 HRO SRC

Revisão 04



Especificações Técnicas

- Bota em pele preta hidrofugada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior TEXELLE 100% Poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, antiabrasão.
- Palmilha SOFT-BED, anatómica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado, suave e confortável. O estrado superior de tecido absorve o suor e deixa o pé sempre seco. Isola do frio e do calor.
- Sola em poliuretano/goma de nitrilo, resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO).
- Biqueira de protecção não metálica, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, resistente à perfuração até 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Ajuste: 11
- Peso: 700gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 ao 47.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 HRO SRC



Níveis de resistência ao deslizamento			
Coeficiente de tração dinâmica			
0,54 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,50 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°	SRC SRA+SRB
0,23 ≥ 0,18 PLANTA	SRB Aço + Glicerina	0,18 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°	



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.