

Ficha Técnica

Luva Polialgodão C/ Rev. Nitrilo na Palma

Ref^a.: 81169

Mod.: 32-815 - Hynit

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Luva de polialgodão com revestimento de nitrilo na palma.
- A fórmula especial de nitrilo reúne uma excelente resistência à abrasão com uma flexibilidade notável.
- A impregnação com produto repelente de líquidos repele óleo, gordura e sujidade.
- Protecção mecânica.
- Repelente de óleos.
- Aplicações ligeiras.

- Cor: Azul/Branco
- Comprimento: 240 - 260 mm
- Tamanhos: 7, 7.5, 8, 9 e 10.

Campo de Aplicação

- Recomendado para indústria automóvel, edificação e construção, logística e armazenamento, máquinas e equipamentos, manutenção, fabrico de metais, serviços públicos e reciclagem.
- Ideal para:
 - Montagem de produtos de linha branca;
 - Montagem de peças;
 - Manuseamento de materiais leves;
 - Acondicionamento;
 - Envio e recepção;
 - Siderurgias: manuseamento geral;
 - Fabrico têxtil: fios, tecidos, colchões, cabos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2003*
- EN 388:2016*



Directiva:
89/686/CEE

EN 388



3111

EN 388:2016



3111A

*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do produto com diferentes regulamentações é possível.



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.