

Ficha Técnica

Bota New Dachdecker

Ref. 51421 (NEW DACHDECKER) O3 + FO+ SRC



Especificações Técnicas:

- Bota em camurça hidrofugada.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate resistente a 1100N (P), muito flexível, leve (50gr), isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
- Palmilha inteira, extraível, anti estática, forrada com tecido.
- Forro em camurça transpirável e anti abrasão.
- Sola em Poliuretano mono densidade anti deslizante.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Pele resistente á penetração de água (WRU).
- **Ajuste: 11**
- **Tamanhos disponíveis:** 39 a 47



Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN 20347:2012
- O3+FO+SRC



Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos sobre os telhados.

Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 00



Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: