

Ficha Técnica

Bota Hammer

Ref^a.: 53059

Mod.: Hammer - Sp5042 MA - S3 SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele nobuck + pele flor hidrofugada de qualidade superior, macia, respirável, muito confortável e com uma extraordinária adaptação ao pé.
 - Forro: High-Dry com fortes propriedades de absorção e secagem rápida, hidrofílico e altamente resistente ao desgaste.
 - Palmilha anti perfuração não metálica, Compact , resistência à perfuração até 1.100N (P).
 - Palmilha em EVA com PU, reduzem o cansaço diário do dia de trabalho, conforto especial. Fórmula profissional antibacteriana e antifúngica.
 - Biqueira de protecção não metálica, Compact - composite, resistente ao impacto 200J.
 - Calçado anti estático (A). Menos de 1000 MW, tanto a húmido como a seco.
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola: parte superior em poliuretano expandido e parte inferior em poliuretano compacto com absorção de choques. As saliências de 6 mm proporcionam uma aderência extraordinária em qualquer terreno. Excelentes desempenhos antiderrapantes (SRC)).
 - Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).
 - Protecção do tornozelo: esponja termo-conformada em látex revestida de pele, estudada e concebida para evitar e prevenir as fricções e as torções dos tornozelos. Língua: pele flor com o lado interior coberto com poliuretano.
- Peso: 683 gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para pequena indústria, indústria ligeira, profissionais e artesãos.
- Ideal para trabalhos industriais, agro-industriais, carpintaria e muito mais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 SRC



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.