

Ficha Técnica

Meia Máscara Reutilizável

Ref^a.: 20530-M/L

Mod.: 8002080 - BLS 4000 R

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Meia máscara com duplo filtro.
- Peça facial em termoplástico.
- O arnês é composto por bandas elásticas reguláveis e é fixado a um corpo rígido.
- A meia máscara inclui uma válvula de expiração frontal e duas portas laterais para filtros caracterizados por uma conexão com baioneta, onde se podem aplicar filtros da série 2000, dotados de um sistema apropriado de acoplamento.
- Arnês com 4 pontos de ancoragem não deixam marcas na face do utilizador e adaptam-se de maneira óptima à cabeça porque têm um sistema de regularização micrométrica.

- Protecção:

- Limite de exposição para meias máscaras com filtros contra partículas:
 - Meia máscara + filtro P2 = 12*XTLV;
 - Meia máscara + filtro P3 = 48*XTLV.
- Limite de exposição para meias máscaras com filtros contra gases:
 - Meia máscara + filtro contra gases: 50*XTLV;
- Limite de exposição para meias máscaras com filtros combinados:
 - Meia máscara + filtro contra gases + filtro P2 = 12*XTLV;
 - Meia máscara + filtro contra gases + filtro P3 = 48*XTLV.

* FPN=factor de protecção nominal de acordo com a norma EN 529:2005.

- Materiais:

- Peça facial: termoplástico (disponível em silicone ref.: 4000S);
- Corpo rígido: PA (poliamida);
- Porta válvula: PA (poliamida);
- Válvulas: silicone;
- Porta filtros: PA (poliamida);
- Bandas elásticas e arnês: borracha + polipropileno.

- Peso (sem filtros): 126gr.

- Tamanho: M/L.

Campo de Aplicação

- Recomendado para situações em que o trabalhador possa estar exposto à respiração de gases, partículas, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Filtros compatíveis: BLS 200 Series (B-Lock System).

Normas e Simbologia

- EN 140:1998



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual