

## Ficha Técnica

### Bota Mindoro

Ref<sup>a</sup>.: 51753

Mod.: Mindoro S3 HI HRO SRC

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Bota em pele flor hidrofugada.
- Forro exterior em pele transpirável.
- Forro Interior TEXELLE 100% Poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti-abrasão.
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e Nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatômica, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anti-estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fios condutores.
- Sola HEAT DEFENDER em poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO).
- Biqueira de Protecção não metálica, Top Return, resistente a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, APT Plate Zero Perforation resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Calçado com isolamento ao calor (HI).
- Bota sem componentes metálicos (100% Metal Free).
- Ajuste: 10 (Tam.: 36 - 39) e 11 (Tam.: 40 - 47).
- Peso: 680gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 38 a 47

### Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 HI HRO SRC



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.