

Ficha Técnica

Recarga p/ Banda Auricular Reflex

Ref. 70016A (RS-01-000)



Especificações Técnicas:

- Recarga para Banda auricular Reflex multi posições.
- Material suave e de óptima comodidade ao contacto com o canal auditivo.

Atenuação: 26 dB (SNR)

Material: Espuma E-A-RForm

Revisão 01



Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN352-2**

Frequenz a (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	23.3	24.4	22.7	24.1	27.7	35.3	39.8	37.9
Sf (dB)	8.7	8.1	7.0	5.6	4.8	5.1	4.8	7.3
APV (dB)	14.6	16.3	15.7	18.5	22.9	30.2	35.0	30.6

SNR = 26 dB H = 29 M = 22 L = 18

Campo de Aplicação:

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Banda auricular Reflex Ref.70015

Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle: 

British
Standards
Institution

Nº 0086

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: