

Ficha Técnica

Óculos de Protecção Tracker

Ref^a.: 40455

Mod.: TRACPSI

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Óculos de protecção em policarbonato.
- Ultra confortável e técnico.
- Protege de todos os riscos mecânicos, mas também de riscos químicos.
- Dispõe de reforço em espuma EVA, extraível e com ventilação indirecta.
- Protecção superior e inferior.
- Ventilação lateral.
- Cinta regulável e extraível.
- Lente com tratamento anti risco, anti embaciamento e PLATINUM (tratamento sobre a lente que lhe confere uma alta resistência a riscos ($1,4 \text{ cd/m}^2$), a productos químicos mais agressivos e retarda a aparição de embaciamento para além de 2 minutos.
- Peso: 52gr.
- Inclui bolsa de transporte/armazenamento em microfibra.

- Marcação Lentes - 2C-1,2 - 1 BT KN CE
- Marcação Armação - EN166 FT CE
 - 2 - Filtro UV;
 - C - Percepção de cor perfeita;
 - 1,2 - Grau de filtragem de luz visível (máximo 6);
 - 1 - Classe óptica, máxima qualidade, sem distorção óptica;
 - B - Impacto de média energia, resiste a um projectil de 6mm, 0,86gr a 120m/s;
 - T - Autoriza o seu uso em ambientes onde há projecteis de alta velocidade a temperaturas extremas;
 - K - Resistência à deterioração da superfície por partículas finas;
 - N - Anti - Embaciamento.

- Características:
 - Lentes: Policarbonato - 2,2mm - Curva 8;
 - Armação: Policarbonato;
 - Patilhas: Policarbonato;
 - Cinta: Nylon;
 - Espuma : EVA.

- Lente incolor.

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ocular.
- Trabalhos Outdoor.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Cinta
- Kit de cinta e Espuma EVA.

Normas e Simbologia

- EN 166 FT

CE

Directiva:
89/686/CEE

PC

AR

AE

Fumada



Amarela



DIN 1,7



DIN 3



DIN 5



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.