

Ficha Técnica

Manguito Malha Kevlar

Ref^a.: 81054

Mod.: Hyflex 70-110

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Manguito malha kevlar.
- Forro tricotado automático produzido com 100% fibra Kevlar®.
- Disponível em vários comprimentos, para lhe proporcionar o melhor equilíbrio entre destreza e resistência a cortes.
- Conforto e aderência segura Produzidas a partir de fibras curtas para-aramida 100% em Kevlar® de alta tecnologia.
- Excepcional resistência aos cortes com destreza.
- A construção 100% em Kevlar® da Dupont oferece uma relação entre resistência aos cortes e peso muito elevada.
- A maioria das luvas inclui passagens para o polegar, protegendo a área do pulso.
- Pontos por polegada: 24
- Cor: Amarelo
- Comprimento: 254 mm
- Tamanhos Disponíveis: único.
- Outros comprimentos disponíveis:
 - 254 mm;
 - 356 mm;
 - 457 mm;
 - 559 mm;
 - 152 mm.

Campo de Aplicação

- Recomendado para Automóvel; Edificação e construção; Indústria vidraceira; Fabrico de metais.
- Aplicações ideais:
 - Montagem e acabamentos;
 - Montagem de produtos de linha branca;
 - Montagem de armações;
 - Reparação de vidro;
 - Chapas de metal e metalurgia;
 - Operações de estampagem.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2003*
- EN 388:2016*
- EN 407



Directiva:
89/686/CEE

EN 388



134X

EN 388:2016



133XC

EN 407



X1XXXX

*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do produto com diferentes regulamentações é possível.



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual