

Ficha Técnica

Máscara FFP2 c/ Válvula e Filtro Carvão Activo p/ Gases Ácidos

Ref. 20199 (9926)



Especificações Técnicas:

- Máscara descartável **FFP2** com válvula de exalação e filtro de carvão activo para gases ácidos.
- Protecção contra partículas em concentrações acima de 10 x TLV.
- Valores inferiores ao TLV para gases ácidos.
- Previnem a irritação. Desenhadas para eliminar o mau estar provocado pelos níveis baixos de gases e vapores em algumas operações juntamente com contaminantes em forma de partículas.
- Reduzem a acumulação de calor e humidade no interior graças à válvula.
- Eliminam níveis baixos de gases e vapores específicos.
- Fiáveis, cómodas e leves.
- Gama Especial.

Embalagem: 10 unidades

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN149:2001 + A1:2009**
FFP2 NR D
- Nota: **NR = Não Reutilizável**
D = Cumpre os requisitos de resistência à obstrução

Campo de Aplicação:

- Recomendado para indústrias têxteis, indústrias de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, entre outros.

Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 00



Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle:®

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: