

Ficha Técnica

Sapato Lomi

Ref^a.: 51344

Mod.: Lomi S3 CI SRC

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Sapato em pele nubuck Pull-up hidrofugada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha SOFT SQUARE, anatômica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado, suave e confortável. Um inserto de gel na zona do tacão amortece o impacto no tacão. O estrado superior de tecido anti bacteriano previne a formação de maus cheiros, absorve o suor e deixa o pé sempre seco.
- Sola em Poliuretano de dupla densidade - Formula Soft - e anti deslizante (SRC).
- Biqueira de protecção não metálica, TOP RETURN, resistente ao impacto 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, resistente à perfuração até 1100N (P).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
- Isolamento ao frio (CI)..

- Ajuste: 11
- Peso: 700gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 CI SRC



Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.