

Ficha Técnica

Sapatilha AAK

Ref^a.: 53134P

Mod.: AAK SIPS SR ESD FO HRO

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha com gáspea sintética e têxtil.
- Forro de malha.
- Palmilha SJ Foam. Palmilha amovível: Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.
- Sola em Phylon/borracha. As solas exteriores de borracha proporcionam funções versáteis que as tornam adequadas para muitas áreas de aplicação: excelente resistência ao corte, resistência ao calor e ao frio, alta flexibilidade a temperaturas frias, resistência a óleos, a combustíveis e a muitos produtos químicos. Antiderrapante (SR): Substitui o termo anteriormente utilizado SRA+SRB=SRC. SR significa que o ensaio de deslizamento foi efectuado em ladrilhos contaminados com sabão e óleo.
- Biqueira de protecção não metálica, em composite, resistente ao impacto a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, em tecido anti perfurante, resistente à perfuração (prego com diâmetro de 3mm) (PS).
- Calçado anti estático (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).
- Sola resistente ao calor de contacto (HRO).
- Calçado com protecção ESD.
- Peso: 490gr, 1 pé, tam.: 42.
- Tamanhos disponíveis: 35 a 48
- Cores Disponíveis: Cinza, Preto, Azul.



Campo de Aplicação

- Recomendado para ambientes secos e superfícies irregulares.
- Indústrias: Montagem, Automóvel, Logística e Indústria.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- ASTM F2413:2018
- EN ISO 20345:2022



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

 0,48 ≥ 0,36 inclinação 7°	Cerâmica solução detergente	 0,48 ≥ 0,31 CALCANHAR inclinação 7°
 0,36 ≥ 0,22 inclinação 7°	SR Cerâmica Glicerina	 0,36 ≥ 0,19 CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.