



Ficha Técnica

Sapatilha Coach

Refª.: 51353

Mod.: Coach S3 SRC

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Sapatilha em nubuck hidrofugada.
- Forro interior tecido 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha Pu15, anatómica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado extremamente amortecedor graças à sua espessura de 15mm na zona do tacão. O estrado superior de tecido anti bacteriano previne a formação de maus cheiros, absorve o suor e deixa o pé sempre seco.
- Sola em poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de Protecção metálica, em alumínio, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à penetração e absorção de água (WRU).
- Pele italiana.

- Ajuste: 11

- Peso: 550gr (1 pé tam.: 42)

- Tamanhos disponíveis: 36 a 47

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Símbologia

- EN 20345
- S3 SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento Coeficiente de tração dinâmica	
0,55 $\geq 0,32$	SRA Cerâmica + solução detergente
0,36 $\geq 0,28$	CALCANHAR inclinação 7°
0,25 $\geq 0,18$	SRC SRA+SRB
0,15 $\geq 0,13$	SRB Aço + Glicerina
PLANTA	CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e símbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual