

Ficha Técnica

Bota Summit UK

Ref^a.: 51986

Mod.: SUMMIT UK S3 WR SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em nubuck hidrofugada e nylon Cordura.
- Forro exterior em nylon Cordura.
- Forro interior membrana Cofra-Tex Waterproof Universal, com sistema construção Proof Lining.
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e Nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatômica, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anti estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fios condutores.
- Sola em poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de protecção metálica, em aço, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE - Zero Perforation (1.100N) (P).
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Protecção da biqueira em poliuretano anti abrasão.
- Bota resistente à água (WR).

- Ajuste: 11
- Peso: 730gr (1 pé, tamanho 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 WR SRC



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual