

Ficha Técnica

Tampão Auditivo S/ Cordão EarSoft FX

Ref^a.: 70127

Mod.: ES-01-020

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Tampão auditivo.
- Moldável e descartável.
- Suaves e hipoalergénicos.
- Proporcionam óptima comodidade (fabricados em espuma de poliuretano).
- Resistentes à sujidade devido à sua superfície lisa e pouco porosa.
- Ajustável à maioria dos canais auditivos graças ao seu desenho cónico.
- Disponível com cordão (Ref. 70128)

- Atenuação: 39 dB (SNR)
- Material: Espuma de Poliuretano
- Cor: Amarelo Néon

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	34.6	37.5	38.5	40.4	38.6	39.6	48.9	47.8
Desvio normal (dB)	5.7	6.0	5.4	5.0	4.2	2.5	3.8	3.9
Proteção prevista (dB)	28.9	31.5	33.1	35.4	34.4	37.1	45.1	43.9

SNR = 39dB H = 39dB, M = 36dB, L = 34dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-2



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual