

# Ficha Técnica



## Lava-olhos P/ Laboratório

Ref. 00828 (3110)

### Especificações Técnicas:

- Lava-olhos manual duplo de montagem mural (parede).
- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade.
- Lava-olhos manuais providos de um tubo flexível de 1,5m de comprimento.
- Composto por dois jactos de grande caudal de água arejada a baixa pressão.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura **anti pó** cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.
- **Entrada de Água:** ½"
- **Pressão de Entrada:** Recomendado a 2 bar Min 1.5 Máx. 8bar.
- **Caudal:** Regulado a 15l /min.
- **Dimensões da Embalagem:** 36 x 28 x 8 cm
- **Peso:** 2 Kgs

### Principais Características e Vantagens:

- Norma: DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.
- Não permite a formação de gelo na sua superfície.

### Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

### Acessórios e equipamentos complementares:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
3534 - 909 Mangualde  
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333  
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Revisão 02

DIN-12899;  
ANSI Z 358-1.1990

Distribuído por: