

Ficha Técnica

Máscara Descartável FFP3 NR D Plana C/ Válvula

Refa.: 20118

Mod.: 9332+ FFP3 NR D Revisão 01

Especificações Técnicas

- Máscara descartável FFP3 NR D plana com válvula.
- Plana Design patenteado em 3 painéis: ajusta-se a uma grande variedade de formas e tamanhos de rosto; adapta-se aos movimentos faciais; resistente ao colapso: ideal para trabalhar em ambientes quentes e húmidos.
- Novo painel nasal moldável: perfil baixo e curvo; ajusta-se muito bem ao nariz e ao contorno dos olhos; aumenta o campo de visão e a compatibilidade com óculos.
- Novo material filtrante de grande rendimento 3M: Combina as vantagens do material do filtro de partículas Electret da 3M com uma avançada tecnologia de filtro de baixa resistência à respiração; Melhora a facilidade da respiração e o conforto.
- Novo painel defletor: Redirecciona o ar minimizando ainda mais o embaciamento dos óculos.
- Válvula de alta ventilação 3M: Remoção eficiente do calor gerado acumulado, proporcionando uma sensação mais fresca e confortável; Elimina o ar exalado e minimiza o risco de embaciamento dos óculos.
- Nova aba no queixo: Facilita a colocação.
- Compatível com: Protecção ocular 3M; Protecção auditiva 3M.
- Conforto no rosto: O suave revestimento interior é muito cómodo no contacto com o rosto
- Classificação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D.
- Protecção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis.
- Nível máximo de utilização: 50 x VLA para partículas.
- Embalagem: 10 unidades.
- Designações:

R = Reutilizável

NR = Não reutilizável (utilização única)

D = Cumpre os requisitos de resistência à obstrução.

Campo de Aplicação

- Recomendado para indústrias têxteis, indústrias de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, entre outros.


Acessórios e Equipamentos Complementares



Normas e Simbologia

- EN 149:2001 + A1:2009





» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual



