

Ficha Técnica

Bota Off Shore

Ref^a.: 51243

Mod.: Off Shore S3 HRO SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele hidrofugada.
- Forro exterior em tecido sintético transpirável.
- Forro interior: TEXELLE 100% poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha COLD BARRIER, anatómica, anti estática, perfumada, isolante para baixas temperaturas, forrada com tecido pelúcia.
- Sola COLD DEFENDER em PU/Goma de Nitrilo resistente às baixas temperaturas:
 - Resistente a temperaturas extremas até -25°C.
- Biqueira de protecção não metálica TOP RETURN, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Sola externa resistente ao calor por contacto (HRO).
- Fecho na parte interior da bota.

- Ajuste: 12
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47



Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 HRO SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

0,45 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,40 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB	0,14 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°
	SRB Aço Glicerina	



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual