

Ficha Técnica

Sapatilha Karma Grey

Ref^a.: 51876

Mod.: Karma Grey S3 SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em tecido ecológico 60% PET repelente a água e pele.
- Forro exterior: tecido transpirável.
- Forro interior Dryfresh 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, antiabrasão.
- Palmilha SALUS pré-formada, perfurada, fabricada com espuma de poliuretano, anti estática, capaz de atender a todas as demandas da caminhada. A linha pré-formada garante o suporte correto durante toda a jornada de trabalho, em cada ponto de apoio do pé. A baixíssima dureza do material proporciona um "efeito de amortecimento", sem comprometer a postura perfeita do utilizador em todas as fases de deambulação e flexão.
- Sola em PU/TPU caracterizada por um design desportivo, garante uma sensação de bem-estar geral graças à presença de três inserções diferentes, feitas de material especial auto-modelagem, colocada nos três pontos de suporte metatarso e calcâneo do pé. Essas três inserções têm a função de ajuste para a distribuição do peso de cada utilizador e absorver as diferentes percentagens de carga aplicada. Entressola mais leve e confortável graças ao composto inovador desenvolvido directamente pelos laboratórios COFRA (PU Lightest). A ampla área de piso favorece uma excelente estabilidade, graças também aos tacos no perímetro caracterizado pelo perfil "dente de serra". A tração e a flexibilidade são garantidas pelos pequenos ressaltos centrais, que também oferecem excelentes propriedades de drenagem e auto-limpeza.
- Biqueira de protecção não metálica, em fibra de vidro, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Protecção extra na biqueira em pele anti abrasão.



- Ajuste: 11
- Peso: 580gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345
- S3 SRC



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.