

Ficha Técnica

Bota Freir

Ref^a.: 51327

Mod.: Freir S3 HRO SRC

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Bota em pele flor hidrofugada.
- Forro exterior em tecido transpirável.
- Forro interior SANY-DRY, 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, e anti abrasão.
- Palmilha COLD BARRIER, anatómica, anti estática, perfumada, isolante para baixas temperaturas, forrada com tecido felpo. O conforto térmico no interior do calçado está garantido graças a uma mistura especial de poliuretano que isola do frio.
- Sola COLD DEFENDER PU/Nitrilo resistente a temperaturas altas de +300°C (HRO) (para 1 minuto de contacto) e a baixas temperaturas até -25°C.
- Biqueira de protecção não metálica, em fibra de vidro, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, APT PLATE - Zero Perforation, resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

- Ajuste: 12.
- Peso: 830gr (1 pé, tam.: 42).
- Tamanhos disponíveis: 42 a 46.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345
- S3 HRO SRC



Níveis de resistência ao deslizamento			
Coeficiente de tração dinâmica			
0,53 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica + solução detergente	0,38 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°	SRC SRA + SRB
0,36 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço + Glicerina	0,18 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°	



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.