

Ficha Técnica

Máscara Híbrida Reutilizável FFP2 R D C/ Válvula

Ref^a.: 20132A

Mod.: 8825+ FFP2 R D

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Máscara híbrida reutilizável, FFP2 R D, com válvula.
- Proporciona maior conforto devido ao suave anel de vedação facial que garante o bom ajuste da máscara numa grande quantidade de tamanhos de rosto. Reutilizável: podem ser conservadas e limpas para uma maior higiene se for usada em mais do que um turno de trabalho (3M 105 - Limpeza de vedação facial).
- A sua grande área de filtragem e a válvula de exalação reduzem a acumulação de calor e humidade no interior e tornam a respiração mais fácil. O avançado material filtrante da 3M proporciona uma alta eficácia de filtração e baixa resistência à respiração, incentivando o uso da máscara todo o dia.
- O sistema de bandas de ajuste fixado em quatro pontos, permite um ajuste personalizado, confortável e correcto.
- Protecção contra partículas sólidas e/ou líquidos não voláteis, fumos metálicos.
- Nível máximo de utilização: 12xVLA para partículas.
- Peso: 10gr.
- Embalagem: 20 unidades.
- Designações:
 - R = Reutilizável
 - NR = Não reutilizável (utilização única)
 - D = Cumpre os requisitos de resistência à obstrução.

Campo de Aplicação

- Recomendado para construção, fabrico de baterias, indústria farmacêutica, fundições, indústria naval e indústria química.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D



Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual