

Ficha Técnica

Lava-olhos de Emergência

Ref. 00814 e 00815 (2210FP-SS e 2210SS)



Especificações Técnicas:

- Lava-olhos mural (de parede) e recolhedor em Aço Inoxidável.
- Válvula de passagem total de abertura automática instantânea e de fecho manual.
- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade.
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada.
- Válvula de abertura automática ao premir a alavanca de accionamento, a mesma permanece aberta até ser fechada manualmente.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura **anti pó** cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.
- Disponível também em versão **Anti Congelante** (Ref. 00814). A alimentação destes lava-olhos realiza-se no interior do edifício e cada equipamento é provido de uma válvula que, depois de cada uso, realiza um despejo de água que fica no interior das tubagens, ficando este seco sem probabilidade de congelação.
- Entrada de água: ½"
- Pressão de entrada: Rec. 2 bar, Min. 1,5. Max 8 bar.
- Caudal: Regulado a 22 l/min
- Peso: 6 kg (00814)/ 3.5 kg (00815)
- Dimensão da embalagem: 80x27x13 cm (00814)/51x36x13 cm (00815)

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990**
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.
- Não permite a formação de gelo na sua superfície.
- Devem ser instalados a 0.77m de altura do chão.

Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

Acessórios e equipamentos complementares:

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Revisão 02

DIN-12899;
ANSI Z 358-1.1990

Distribuído por: