

Ficha Técnica

Manguito Malha Kevlar

Ref^a.: 81056

Mod.: Hyflex 70-118

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Manguito malha kevlar.
- Forro tricotado automático produzido com 100% fibra Kevlar®.
- Disponível em vários comprimentos, para lhe proporcionar o melhor equilíbrio entre destreza e resistência a cortes.
- Conforto e aderência segura Produzidas a partir de fibras curtas para-aramida 100% em Kevlar® de alta tecnologia.
- Excepcional resistência aos cortes com destreza.
- A construção 100% em Kevlar® da Dupont oferece uma relação entre resistência aos cortes e peso muito elevada.
- A maioria das luvas inclui passagens para o polegar, protegendo a área do pulso.

- Pontos por polegada: 10
- Cor: Amarelo
- Comprimento: 450 mm
- Tamanhos Disponíveis: único.
- Outros comprimentos disponíveis:
 - 17 cm;
 - 25 cm;
 - 27 cm;
 - 35 cm;
 - 45 cm.

Campo de Aplicação

- Recomendado para automóvel, fabrico de metais, Máquinas e equipamentos.
- Aplicações ideais:
 - Operações em oficinas de prensagem;
 - Montagem e inspeção de componentes;
 - Aplicação de impermeabilizantes, retoques;
 - Reparação e manutenção de equipamentos;
 - Corte de vidros, folhas e painéis;
 - Preensão de componentes estruturais e de carroçaria;
 - Ajuste de sistemas e aperto de parafusos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2016 +A1:2018
- EN407:2020
- EN ISO 21420:2020



EN 388:2016



133XC

EN 407



X1XXXX



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual