

Ficha Técnica

Bota New Malawi

Ref^a.: 51637

Mod.: New Malawi S3 CI HRO UK SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele hidrofugada.
- Forro Exterior sintético transpirável.
- Forro interior em pele ecológica com elevado isolamento térmico, transpirável, anti abrasão. Protecção contra o frio Thinsulate B200.
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anti estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fios condutores.
- Sola em PU/goma de nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto)(HRO) e a baixas temperaturas até -25°C.
- Biqueira de protecção não metálica, resistente ao impacto 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT Plate - Zero Perforation, resistente à perfuração até 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Resistente à penetração e absorção de água (WRU).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Isolamento ao frio (CI).
- Protecção da biqueira em poliuretano anti abrasão.
- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
- Suporte anti torsão.

- Ajuste: 10 (tamanho 39) e 11 (para os tamanhos 40 ao 48).
- Peso: 765gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345
- S3 CI HRO UK SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual