

Ficha Técnica

Óculos de Protecção de Sobreposição Série OX

Ref^a.: 40138

Mod.: 17-5118-3040P

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Óculos de sobreposição, série OX.
- Projectados para serem usados sobre óculos de prescrição.
- Estes óculos são destinados à utilização em ambientes onde é também necessária protecção auditiva. As hastes de baixo perfil ajustáveis foram projectadas para serem usadas em combinação com protectores auriculares. As extremidades das hastes flexíveis e anti derrapantes fornecem um ajuste confortável.
- Classe óptica 1, adequadas para usos prolongados.
- Oferecem excelente protecção contra a radiação UV.
- Projectados para serem usados sobre óculos de prescrição.

- Lente incolor.

- Marcação Lente Incolor: 2C-1.23M 1 FT

- Marcação da Armação: 3M OX 3000 EN 166 FT CE

- 2C-1.2 (EN 170:2002): Protecção UV com bom reconhecimento das cores.

Este produto está conforme os requisitos da Norma, proporcionando protecção UV para o intervalo especificado (210nm – 365nm).

- 1: Classe Ótica;

- F: Protecção contra impactos de alta velocidade e baixa energia (45m/s);

- T Ensaiado contra impactos a condições de temperaturas extremas: -5°C e

+55°C.

- Componentes:

- Lentes: Policarbonato;

- Hastes: Nylon;

- Pontas das hastes: Policarbonato e elastómero termoplástico;

- Revestimento da Lente: DX.

Campo de Aplicação

- Estes produtos podem ser utilizados num amplo número de aplicações que incluem:

- Construção;

- Processos de Engenharia;

- Fabricação em Geral;

- Trabalhos leves de reparação e manutenção;

- Processamento de madeiras.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 166

- EN 170

CE

Directiva:
89/686/CEE

PC

DX



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual