

Ficha Técnica

Bota Asphalt

Ref. 51186 (ASPHALT) S2 P HRO HI



Especificações Técnicas:

- Bota em pele hidrofugada
- Biqueira não metálica TOP RETURN com resistência ao impacto a 200J, não magnética, leve (50 gr), efeito elástico.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate resistente a 1100N (P), muito flexível, leve (50gr), isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
- Palmilha HEAT BARRIER anatómica, perfumada, isolante a altas temperaturas. O conforto térmico no interior do calçado é garantido graças à sua mistura especial de poliuretano que isola o calor (HI).
- Sem forro.
- Pele resistente à penetração da água (WRU).
- Sola Heat Defender PU/ Nitrilo resistente a + 300°C (para um minuto de contacto) (HRO).
- **Heat Defender PU:** é uma mistura que impede a transmissão do calor da sola para o interior do calçado: resistente até 180°C em 30 minutos, sem alterar as propriedades físico-químicas do calçado (HI).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- **Ajuste:** 12
- **Tamanhos disponíveis:** 39 a 48



Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN ISO 20345:2011**
- **S2+P+HRO+HI**



Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos em asfalto.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha Heat Barrier.
- Atacador BOW de 110cm.

Revisão 01



Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

HR Group