

Ficha Técnica

Auricular de Cabeça Optime III

Ref^ª: 70033

Mod.: H540A

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Auricular de Cabeça Optime III, desenvolvidos para ambientes ruidosos, e são eficazes na redução do som mesmo em frequências muito baixas.
- Os anéis estão revestidos com uma combinação única de líquido e espuma.
- O resultado é uma vedação óptima, com baixa pressão de contacto, o que proporciona um bom conforto, mesmo durante longos períodos de uso.
- Os anéis de vedação têm canais de ventilação revestidos por uma suave cobertura higiénica.
- Eficazes: proporcionam uma elevada atenuação apesar da sua leveza e design de baixo perfil.

- Arame em aço inoxidável, PVC e Acetal.
- Conchas: ABS.
- Cobertura da Banda: PVC
- Interior e Almofadas: Poliéster.
- Cobertura das Almofadas: PVC.
- Atenuação: 35 dB (SNR)
- Cor: Preto/Vermelho

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	20.8	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6
Desvio normal (dB)	3.1	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6
Proteção prevista (dB)	17.7	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0

SNR=35dB H=40dB, M=32dB, L=23dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção contra o ruído resultante de uma ampla gama de aplicações em ambiente de trabalho e de lazer.
- Exemplos de aplicações frequentes:
 - Aeroportos;
 - Reparação Automóvel;
 - Cimenteiras;
 - Indústria Química e produção farmacêutica;
 - Construção;
 - Engenharia Pesada;
 - Processamento de Metal;
 - Impressão;
 - Produção têxtil;
 - Serração.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-3

CE
Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.