

Ficha Técnica

Refª.: 98908
Mod.: MV28

Revisão 01

Fato Macaco Alta Visibilidade/Ignífugo/Anti Estático

Descrição Técnica

- O tecido modacrílico de dois tons, juntamente com as faixas reflectoras, fornece ao utilizador visibilidade avançada e protecção total em situações perigosas. O design aprimorado atende aos requisitos rigorosos da protecção Arc Flash.
 - As qualidades de resistência à chama inerentes não diminuirão com as lavagens.
 - Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.
 - Costas com Fole para uma maior liberdade de movimento.
 - Costuras triplas para maior durabilidade.
 - Bolso traseiro.
 - Bolso para o metro.
 - Punhos ajustáveis por fita aderente.
 - Padrão Fita de movimento Bio para melhorar o reconhecimento da forma humana à distância.
 - Fita cosida industrial resistente às chamas.
 - Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento.
 - Laço para fácil fixação de um rádio.
 - Fecho de correr frontal de latão durável de duas vias para fácil acesso.
 - 8 bolsos para armazenamento amplo.
 - Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.
 - Adequado para utilização em ambientes ESD.
 - Adequado para ser usado num ambiente ATEX.
- Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL.

Desenho Técnico



Normas

- EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
- EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Tipo 6
- EN ISO 20471 Classe 3
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 Cal/CM² (HAF=75.8%)



EN ISO 11612

EN ISO 11611



EN 1149



IEC 61482-2



EN ISO 20471

NFPA
70E

ASTM
F1959/
F1959M-12

Personalização

- De acordo com o pedido do Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

Gama de Cores


- Amarelo/Azul Marinho

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos de soldadura e para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário, com o fim de este ser detectado em situações de risco.

Informação Técnica Complementar

- Composição: Tecido Exterior : Modafume Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodão e 1% de fibra de carbono 280gr/m².



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual