

Ficha Técnica

Refª.: 92333
Mod.: FR402

Revisão 01

Calças de Serviço WX3

Descrição Técnica

- Calças de trabalho FR contemporâneas feitas com o nosso tecido Modafleme 280gm inerente. Características de design inovadoras como os painéis elásticos proporcionam excelente conforto e flexibilidade em áreas chave de movimento. Outras características práticas incluem cintura com elástico lateral, bolsas de joelheira que oferecem protecção extra em todas as condições de trabalho, logótipos FR bordados e bolsas múltiplas que proporcionam armazenamento seguro.
- As qualidades de resistência à chama inerentes não diminuirão com as lavagens.
- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.
- Diversos bolsos utilitários.
- Painéis elásticos inovadores nas principais áreas de movimento proporcionam excelente conforto e flexibilidade.
- Não magnético - sem níquel e ferrosos.
- Calor aplicado em fita reflectora segmentada para maior visibilidade.
- Bainha ajustável para facilitar todos os comprimentos de pernas.
- Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento.
- Bolso para o metro.
- Joelhos pré-moldados permitem maior liberdade de movimento.
- Coloração de contraste com estilo.
- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.
- Reforçado em todos os pontos de tensão.
- Reforço entre pernas elástico fornece máxima flexibilidade e reduz o stress.
- 8 bolsos para armazenamento amplo.
- Cintura elástica lateral para o máximo conforto do utilizador.
- Bolso de carga de fácil acesso.
- Adequado para ser usado num ambiente ATEX.



CINTURA HOMEM

INTERNACIONAL	S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL
TAMANHO DA CINTURA (CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
TAMANHO DA CINTURA (IN)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52
TAMANHO	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60			

- Tamanhos: 30 ao 52(IN)

Desenho Técnico



Normas

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 6.4 CAL/CM²
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Tipo PB (6)
- ASTM F1959 / F1959M - 1 2 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 1149



IEC 61482-2



EN 13034

ASTM
F1959/
F1959M-12

Personalização

- De acordo com o pedido do Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

Gama de Cores

- Preto

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos com riscos de exposição ao calor, fogo, substâncias químicas, arcos eléctricos e de soldadura.

Informação Técnica Complementar

- Composição:
- Tecido Exterior: Modafleme Trabalho: 60% Modacrílico, 39% Algodão e 1% de fibra de carbono 280gr/m².
- Tecido de contraste: Modafleme Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodão, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono.

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.