

## Ficha Técnica

### Bota Monviso

Ref<sup>a</sup>.: 51190

Mod.: MONVISO S3 WR HRO SRC

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Bota em pele flor hidrofugada.
- Forro exterior em nylon CORDURA.
- Forro interior GORE-TEX Performance Comfort Footwear.
- Palmilha SOFT-BED, anatómica, anti estática, perfurada, em PU perfumado, suave e confortável. O estrado superior de tecido absorve o suor e deixa o pé seco. Isola do frio e do calor.
- Sola em PU/Goma de Nitrilo, resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto).
- Biqueira de protecção não metálica TOP RETURN resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de Energia no Tacão (E).
- Calçado resistente à água (WR).
- Sola externa resistente ao calor por contacto (HRO).
- Calçado sem componentes metálicos (100% METAL FREE).
- Peso: 720gr (1 pé tamanho 42)
- Ajuste: 11
- Tamanhos: 39 ao 48.

### Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais. Locais húmidos.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN ISO 20345
- S3 WR HRO SRC



Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
<b>0,54</b> $\geq 0,32$ PLANTA	<b>SRA</b> Cerâmica solução detergente	<b>0,50</b> $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
<b>SRC</b> SRA+SRB		
<b>0,23</b> $\geq 0,18$ PLANTA	<b>SRB</b> Aço Glicerina	<b>0,18</b> $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.