

Ficha Técnica

Bota Backfield

Ref^a.: 51644

Mod.: Backfield S3 SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele hidrofugada.
- Forro Exterior em tecido transpirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha Memory Plus, anatômica, perfurada, anti estática e pré-formada, garante conforto ergonómico e alta transpirabilidade. A superfície Memory, de espuma de poliuretano de memória lenta, molda-se à forma do pé e retoma a sua forma inicial depois de usado. O forro de tecido anti abrasão, anti bacteriano absorve o suor e deixa o pé seco.
- Sola em PU/TPU.
- Biqueira de protecção metálica, em alumínio, Top Return, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE-Zero Perforation, resistente a 1100 N (P).
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Pele Italiana.
- Ajuste: 11
- Peso: 600gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345:2011
- S3 SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,49 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,45 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
0,24 $\geq 0,18$ PLANTA	SRC SRA+SRB SRB Aço Glicerina	0,19 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual