

Ficha Técnica

Filtro AXP3

Ref. 20357 (6098)



Especificações Técnicas:

- Filtro tipo AXP3 Classe I para Vapores orgânicos (ponto de ebulição inferior a 65°C) quando apenas existe um único contaminante orgânico e partículas (Só com máscara completa)
- Baixa resistência à respiração.
- Peso bem equilibrado na cara.
- A sua forma trapezoidal, única, proporciona um excelente campo de visão.
- O seu sistema de conexão 3M tipo baioneta garante um ajuste seguro e efectivo.
- Os filtros 3M Série 6000 podem utilizar-se em combinação com os filtros de partículas 3M Série 5000, fixando-os com o retentor 3M 501.
- **Utilização apenas com máscara panorâmica:**
Com filtros de classe 1: até 200 x TLV ou 1000 ppm qualquer que seja o menor valor

Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN141:2000 e EN 143:2000 (Classe I)

Campo de Aplicação:

- Utilização para metanol, acetaldeído, éter dimetílico, isobutano.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Semi-mascara- Ref. 20205
- Mascara panorâmica – Ref.20206

Revisão 00



EN 141:2000;
EN 143:2000

Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle:®

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: