

Ficha Técnica

Bota Veteran

Ref^ª.: 51466

Mod.: Veteran S3 HRO SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele flor hidrofugada e nylon Cordura.
- Forro Exterior em Nylon Cordura.
- Forro interior em Cambrelle, 100% poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti-abrasão.
- Palmilha SOFT-BED, anatómica, antoestática, perfurada, em poliuretano perfumado, suave e confortável. O estrado superior em tecido absorve o suor e deixa o pé sempre seco. Isola do frio e do calor.
- Sola em poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto).
- Biqueira de protecção não metálica TOP RETURN resistente a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation.
- Fecho lateral, maior facilidade de calçar.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 40 a 47.



Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos florestais, bombeiros e outras actividades que necessitem de rasto resistente a altas temperaturas.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 HRO SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

0,53
≥ 0,32

PLANTA

SRA

Cerâmica
solução detergente

0,50
≥ 0,28

CALCANHAR
inclinação 7°

SRC

SRA+SRB

0,24
≥ 0,18

PLANTA

SRB

Aço
Glicerina

0,21
≥ 0,13

CALCANHAR
inclinação 7°



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

100% METAL FREE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.