

Ficha Técnica

Sapatilha Stack

Ref^a.: 51706

Mod.: Stack S1 P ESD SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em tecido muito transpirável e microfibra com efeito camurça.
- Forro exterior em tecido muito transpirável.
- Forro interior Sany-Dry 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha Memory Plus ESD, anatômica, perfurada e perfumada, com baixa resistência eléctrica, garante conforto ergonómico e alta transpirabilidade. O estrado de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memória, molda-se à forma do pé. O forro de tecido anti abrasão e anti bacteriano, absorve o suor e deixa o pé seco.
- Sola poliuretano/TPU, com baixa resistência eléctrica.
- Biqueira de protecção metálica, em alumínio, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate resistente a 1100N (P), com baixa resistência eléctrica.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Protecção na biqueira em pele anti abrasão.
- Sistema de fecho BOA. O ajuste que dá confiança. Micro ajustável. Fácil de abrir e de fechar. Uma vez ajustado, o nível de conforto permanece todo o dia.



- Ajuste: 11.
- Peso: 550gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 35 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.
- Calçado para a indústria microelétrica.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S1 P ESD SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,49 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,45 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,24 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,19 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.