

Ficha Técnica

Fato de Protecção Descartável Tipo 5 e 6

Ref^a.: 90069

Mod.: 4532+

Revisão 03




Especificações Técnicas

- Fato de Protecção descartável Tipo 5 e 6.
- Combina o excelente conforto e material respirável com uma maior protecção contra líquidos e poeiras.
- O material SSMMS de 5 camadas tem um tratamento especial para aumentar a repelência a certos óleos e solventes, permitindo que este produto possa ser usado em muitas aplicações geralmente não adequadas para fatos de protecção com base em SMS.
- Certificado como Tipo 5 e Tipo 6. Protege de salpicos de certos líquidos de baixo nível e poeiras perigosas e de partículas radioactivas de acordo com a norma EN 1073-2 e protecção antiestática de acordo com a EN 1149.
- Excelente barreira contra partículas secas e salpicos de determinados produtos químicos limitados (CE Tipo 5/6).
- Tratamento de repelência a álcoois e óleos.
- Material de SSMMS robusto mas macio e altamente respirável.
- Resistência à propagação de chamas.
- Tecido com tratamento antiestático.
- Cintura e tornozelos elásticos para maior comodidade e liberdade de movimentos e punhos de malha para maior conforto.
- Fecho de duplo sentido e aba com adesivo reposicionável para proporcionar fácil remoção e colocação e segurança extra.
- Baixo desprendimento de fibra.
- Pannel de abertura triangular melhorado e reforçado.
- Capucha composta por 3 painéis para um ajuste ideal.
- Disponível em azul (com um triângulo azul claro no pannel das costas) e branco frio.

- Materiais:
- Fatos: Polipropileno SSMMS em azul ou branco.
- Fecho: Metal / Nylon / Poliéster Trançado.
- Elástico: Borracha sintética.
- Punhos: Poliéster.
- Linha: Poliéster / Algodão


- Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL e 4XL.

	Altura	Peito
S	164 – 170 cm	84 – 92 cm
M	167 – 176 cm	92 – 100 cm
L	174 – 181 cm	100 – 108 cm
XL	179 – 187 cm	108 – 115 cm
XXL	186 – 194 cm	115 – 124 cm
3XL	194 – 200 cm	124 – 132 cm
4XL	200 – 206 cm	132 – 140 cm



Normas e Simbologia

- (EN 13034:2005 + A1:2009)
- EN ISO 13982-1:2004
- (EN 1149-5:2008)
- (EN 1073-2:2002 excepto perfuração EN863)



Campo de Aplicação

- As aplicações típicas podem incluir soldagem, manuseio de pó, manutenções leves, limpeza de edifícios, trituração de metal, polimento e processamento de madeira. Deve realizar-se sempre uma avaliação dos riscos. Ler sempre as informações do produto. As limitações de utilização e os dados de desempenho devem ser considerados para avaliar a protecção necessária.

Acessórios e Equipamentos Complementares

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual