

Ficha Técnica

Tampão Auditivo No-Touch

Ref^a.: 70118

Mod.: No-Touch PNO1004

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Tampão auditivo com cordão, reutilizável.
- Os tampões de semi-inserção são muito fáceis de colocar, pois não precisam de ser compactados. A haste facilita a inserção do tampão no ouvido para obter uma protecção excelente. São muito higiénicos, porque não é preciso tocar nem comprimir a espuma para a sua colocação.
- Feitos em poliuretano ligeiro garantindo assim um conforto excepcional.

- Atenuação: 35 dB (SNR)
- Cor: Roxo

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	30.4	32.3	31.3	33.5	36.1	37.4	47.8	46.5
Desvio normal (dB)	4.1	4.9	4.1	3.8	3.8	3.5	4.3	5.5
Protecção prevista (dB)	26.3	27.4	27.2	29.7	32.6	33.1	43.5	41.0

SNR=35dB H=35dB, M=32dB, L=30dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção contra o ruído resultante de uma ampla gama de aplicações em ambiente de trabalho e de lazer.

- Exemplos de aplicações frequentes:

- Aeroportos;
- Reparação Automóvel;
- Cimenteiras;
- Indústria Química e produção farmacêutica;
- Construção;
- Engenharia Pesada;
- Processamento de Metal;
- Impressão;
- Produção têxtil;
- Serração.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-2

CE
Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.