

Ficha Técnica

Luva Descartável em Neopreno/Nitrilo S/ Pó

Ref^a.: 81706

Mod.: 93-260

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Luva Descartável em Neopreno/Nitrilo, sem pó.
- Modelo com três camadas para proteção superior contra produtos químicos agressivos, incluindo ácidos, solventes e bases.
- A estrutura com uma espessura fina na ordem das décimas de milímetro proporciona sensibilidade tátil e destreza superiores.
- Material extremamente macio e concepção ergonómica para um ajuste e toque de excepção, bem como flexibilidade para maior durabilidade.
- Menor taxa de furos aceitáveis (AQL: 0,65) e punho alongado para protecção fiável contra substâncias perigosas.
- A fórmula e o processamento isentos de silicone garantem uma melhor protecção de produtos.

- Cor: Verde
- AQL: (EN 374): 0.65
- Testado para uso com quimioterapia drogas: Sim, de acordo com a norma ASTM D6978 (não consta da lista do processo 510k da autoridade da segurança alimentar e farmacêutica dos Estados Unidos (FDA).
- Luva antiestática: EN 1149
- Comprimento: ≥ 285 mm
- Espessura Palma: 0.198 mm
- Espessura Dedos: 0.20 mm
- Tamanhos Disponíveis: XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11).
- Acondicionamento: 50 luvas por dispensador, 10 distribuidores por caixa, 500 luvas por caixa.



Campo de Aplicação

- Recomendado para aeroespacia, automóvel, pós-venda automóvel, ciências da vida, química, agricultura, máquinas e equipamentos, fabrico de metais, serviços públicos e Armazenamento.
- Ideal para:

- Inspeção, selecção e verificação de peças;
- Montagem e inspeção de componentes;
- Reparação e manutenção de equipamentos;
- Apoio e manutenção de linhas de produção;
- Fim geral Pós-venda automóvel;
- Mudança de óleo, fluidos e filtros;
- Mistura e composição de sólidos e líquidos;
- Recolha e processamento de amostras;
- Transferência de líquidos e sólidos entre reservatórios e depósitos e equipamento de processo.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 421:2010
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- ISO 18889:2019




EN 388:2016



2000X

EN 421:2010



EN ISO 374-1:2016
Type A



JKLOPST

EN ISO 374-5



VIRUS



ISO 18889
G1



ANSELL EARTH

A Ansell Earth representa os nossos produtos que oferecem benefícios ambientais ao longo do seu ciclo de vida.

Fabrico

Fabricado numa instalação:

- que funciona com 83% de energia renovável
- certificada pela Intertek por desviar >99% dos resíduos dos aterros
- com um sistema de gestão ambiental acreditado

Acondicionamento

- Sem plástico
- Reciclável
- A embalagem inclui min. 70% de material reciclado

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.