

# Ficha Técnica



## Auricular Optime II HI-VIZ

Ref. 70157 (H520F)

### Especificações Técnicas:

- Auricular com banda de cabeça Alta Visibilidade.
  - Os protectores auditivos OPTIME II caracterizam-se por atenuarem ao máximo as frequências, mesmo as mais baixas.
  - Têm grande efeito atenuador e estão desenhados para serem utilizados em locais muito ruidosos.
  - De pressão baixa com duas patilhas flexíveis independentes entre si, uma que pressiona para trás e outra para a frente, distribuindo assim a pressão sobre toda a almofada.
  - A pressão de contacto é mínima devido à banda ser fabricada em aço flexível de alta qualidade.
  - Almofadas de líquido e espuma ventiladas coberta c/ plástico higiénico, permitindo uma adaptação perfeita à forma da cabeça mesmo usando óculos.
  - Grande espaço interno para permitir uma adaptação perfeita à orelha.
  - Regulável em altura, para óptima adaptação à cabeça.
- **Atenuação: 31 dB (SNR)**

### Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN352-1**

Frequenz a (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	14.5	20.3	32.6	39.1	35.1	34.7	39.8
Sf (dB)	1.8	2.6	2.4	2.5	2.3	2.7	2.5
APV (dB)	12.7	17.7	30.2	36.6	32.8	32.0	37.3

**SNR=31dB H=34dB M=28dB L=20dB**

### Campo de Aplicação:

- Recomendado para soldadura a árgon e técnicas conexas, manipulação de metais, manutenção industrial, entre outros.

### Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 01



Directiva:  
89/686/CEE

**HR Protecção, S.A.**  
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
3534 - 909 Mangualde  
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333  
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

**HR Group**