

## Ficha Técnica

### Biombo Central 3100 + Lâmina

Ref<sup>ª</sup>: 10146 a 10149

Mod.: K10

Revisão 02



#### Especificações Técnicas

- Biombo de protecção sólida, estrutura recoberta com uma capa plástica.
- Inclui quatro rodas, duas delas com travão.
- Equipado com lâminas especiais.
- Filtram as radiações nocivas (IR+UV) de acordo com a norma EN ISO 25980:2015 (Excepto Transparente).
- Máxima segurança em relação à transmissão e resistência da ignição.
- Protecção para as pessoas que circulam à volta do foco de soldadura.

- Material: PVC
- Altura do Biombo: 1950 mm
- Distância do solo: 250 mm
- Tamanho: 3100 x 1950 mm
- Grossura da cortina: 1 mm

#### Cores disponíveis:

- Transparente – Ref. 10146 (Apenas protegem do pó e correntes de ar)
- Vermelho – Ref. 10147
- Verde – Ref. 10148
- Verde-escuro – Ref. 10149



Transparente



Vermelho



Verde



Verde Escuro

#### Campo de Aplicação

- Ideal para zonas de passagem, trabalhos com peças grandes, etc.
- Cores diferentes para diferentes níveis de protecção (De menor para a maior: Vermelho, verde e verde escuro).

#### Acessórios e Equipamentos Complementares

- Combinações possíveis:
  - K10 - 3100 central com lâminas
  - K11 - 3100 central + braços/lâminas
  - K14 - 2 braços com lâminas

#### Normas e Simbologia

- EN ISO 25980:2015  
(Excepto Transparente)



Directiva:  
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.