

Ficha Técnica

Máscara de Soldadura C/ Filtro Automático 100V

Ref^a.: 10415

Mod.: 751120

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Máscara de soldadura com filtro automático 100V.
- Tom variável 8-12 (100V).
- Suspensão para cabeça com torniquete suave para um aperto preciso.
- Função de atraso para definir o tempo de abertura do tom.
- Três níveis de sensibilidade.
- Arnês de cabeça com roleta para um aperto preciso.
- Compatível com a maioria das máscaras descartáveis para soldadura 3MTM.
- Máscara de soldadura Speedglas 100, com filtro de escurecimento automático, tom variável 8-12.

- Estado claro: TOM 3
- N.º Sensores: 2
- Estado de opacidade ADF: Variável 8-12.
- Vida útil da bateria: ADF até 1500 horas.
- Alteração de Tom (Escuro-Claro): 40-250 ms.
- Cor: Preto
- Protecção UV/IV: Tom 12 (permanente)
- Área de visualização ADF (h x w) 44 x 93mm
- Alteração de Tom (Claro-Escuro): 0.1 ms @ 73°F (23°C)
- Sensibilidade 3 Níveis (TIG > 10A & MIG/MAG, Stick)
- Tipo de bateria ADF: Lítio 3V

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos de soldadura.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 379
- EN 166



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual