

## Ficha Técnica

### Tampão EarSoft

Ref<sup>a</sup>.: 70004

Mod.: ES-01-005

Revisão 03



### Especificações Técnicas

- Tampão auditivo.
- Moldável e descartável.
- Suaves e hipoalergénicos.
- Proporcionam óptima comodidade (fabricados em espuma de poliuretano).
- Resistentes à sujidade devido à sua superfície lisa e pouco porosa.
- Ajustável à maioria dos canais auditivos graças ao seu desenho cónico.
- Disponível sem cordão (Ref. 70003)

- Atenuação: 36 dB (SNR)
- Material: Espuma de Poliuretano
- Cor: Amarelo Néon

| Frequência (Hz)        | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuação média (dB)   | 23.7 | 30.8 | 36.1 | 39.2 | 39.5 | 35.8 | 42.1 | 46.1 |
| Desvio normal (dB)     | 6.7  | 6.5  | 6.7  | 4.7  | 3.9  | 4.9  | 3.1  | 3.3  |
| Proteção prevista (dB) | 17.0 | 24.3 | 29.4 | 34.5 | 35.6 | 30.9 | 39.0 |      |

SNR=36dB H=34dB, M=34dB, L=31dB

### Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 352-2

CE

Directiva:  
89/686/CEE



36dB



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual