

Ficha Técnica

Sapatilha Draft

Ref^a.: 51355

Mod.: Draft S3 SRC

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Sapatilha em nubuck hidrofugada e nylon Cordura.
- Forro exterior em nylon cordura.
- Forro interior tecido 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha Pu15, anatômica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado extremamente amortecedor graças à sua espessura de 15mm na zona do tacão. O estrado superior de tecido anti bacteriano previne a formação de maus cheiros, absorve o suor e deixa o pé sempre seco.
- Sola em poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de Protecção metálica, em alumínio, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à penetração e absorção de água (WRU).
- Pele italiana.

- Ajuste: 11
- Peso: 550gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento			
Coeficiente de tração dinâmica			
 0,55 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	 0,36 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°	 SRC SRA+SRB
 0,25 ≥ 0,18 PLANTA	SRB Aço Glicerina	 0,15 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°	



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual