

Ficha Técnica

Sapatilha Bartali

Ref^a.: 51266

Mod.: Bartali 01 FO SRC

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Sapatilha em tecido BREATHEX com tecido 3D, muito transpirável e Mocrotech.
- Forro exterior em tecido BREATHEX, muito transpirável.
- Forro interior Sany-Dry 100% poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha FOOT-PAD: extremamente macia e confortável. Graças ao poliuretano de muito baixa densidade, é auto-modelável, permitindo uma distribuição correcta do peso do corpo e dando uma sensação imediata de conforto. A elevada capacidade de absorção dos choques é obtida graças a um material de elevada resiliência e a um espessamento perfeito no centro do calcanhar.
- Sola em poliuretano/TPU. Eco-Friend: 2% de borracha granulada introduzida no rasto TPU, proveniente de resíduos de produção, no sentido da protecção ambiental. Esta introdução melhora as propriedades mecânicas da sola.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).

- Ajuste: 11
- Peso: 380gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20347
- 01 FO SRC



Níveis de resistência ao deslizamento			
Coeficiente de tração dinâmica			
0,60 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,52 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°	SRC SRA+SRB
0,28 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,19 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°	



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.