

Ficha Técnica

Lanterna Propolymers 2AA LED

Ref^a.: 60304

Mod.: 67555

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Aprovada para zonas ATEX de Categoria 1 (Zona 0).
 - Para uso em áreas/zonas com atmosfera explosiva de gás (excepto em minas com risco de explosão) presente continuamente ou por longos períodos.
 - O C4® LED oferece 65 lumens, 2.300 candelas, distância de feixe de 96 m e autonomia de 24 horas.
 - Requer 2 pilhas alcalinas "AA" (incluídas).
 - O refletor parabólico profundo gera um feixe concentrado com ótima iluminação periférica.
 - Construção de polímero de engenharia resistente a choques IPX7; à prova d'água até 1 metro por 30 minutos.
 - Resistência ao impacto de 1 metro testada 16,26cm.
 - Peso: 100g com baterias.
- Dimensões: 16 cm (L), Diâmetro maior: 3,3 cm / Diâmetro cabeça: 2,26 cm.

Campo de Aplicação

- Recomendada para trabalhos com pouca visibilidade ou auxílio de iluminação.
- Perfeito para manutenção, resgate, material desportivo, forças de segurança, etc.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- Norma Atex Cat 1 (Zona 0)



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.