Ficha Técnica

Absorvente de Hidrocarbonetos

Refª.: 83200

Mod.: T150 Revisão 01

Especificações Técnicas

- Os absorventes de hidrocarbonetos 3M são selectivos, visto que, absorvem líquidos à base de hidrocarbonetos e repelem os produtos à base de água.
- Óptima eficácia no controlo, limpeza e recuperação de hidrocarbonetos em lagos, rios ou derrames no mar.
- Não se desagregam nem afundam quando estão saturados de óleos, facilitando assim a sua recuperação e descarte.

- Para uso com hidrocarbonetos.
- Não aconselhável para usar com produtos químicos e produtos de base aquosa.

- Capacidade de absorção / caixa: 138 litros
- N.º / Caixa: 1
- Dimensões: 48x4000 cm
- Peso: 7,5 Kg

- Desenhados para cobrir grandes superfícies.
- Podem ser adaptados a esquinas.

- Aviso:

- Os absorventes não são produtos perigosos por si mesmos. Uma vez utilizados, os absorventes 3M adquirem as características do produto que foi absorvido. Devem tomar-se as precauções adequadas quando se manipulam ou armazenam produtos inflamáveis ou perigosos e deve utilizar-se o equipamento de protecção pessoal apropriado.

- Após a sua utilização, os absorventes devem ser inutilizados seguindo as directrizes nacionais e locais.

- A pessoa que selecciona o produto deve determinar a idoneidade do mesmo em termos de segurança e adequação para a operação.

Campo de Aplicação

- Recomendado para industria em geral.
- A sua utilização é recomendada como medida de precaução em áreas onde se possam produzir grandes derrames, zonas de fabricação, oficinas, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- Não aplicável.

Legenda:

Para uso com hidrocarbonetos

Para uso com produtos químicos

Para uso com produtos de base aquosa

Não aconselhável

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE
+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt