

Ficha Técnica

Bota New Reno UK

Refª.: 51035

Mod.: New Reno UK S3 SRC

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Bota em pele preta hidrofugada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior TEXELLE 100% Poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, antiabrasão.
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anti estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fio condutor.
- Sola em poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de protecção metálica, em alumínio, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração metálica, em aço inox, resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Protecção extra na biqueira em poliuretano (UK).

- Ajuste: 11
- Peso: 710gr (1 pé, tam. 42)
- Tamanhos disponíveis: 38 ao 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
 0,60 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	 0,50 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
 0,28 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB	 0,19 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°
	SRB Aço Glicerina	



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual