

Ficha Técnica

Luva de Nylon C/ Rev. a Nitrilo

Ref^a.: 81409

Mod.: ALPHATEC 58-530W

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Luva de Nylon com revestimento de Nitrilo.
- Uma combinação única de aderência e resistência a produtos químicos.
- A luva AlphaTec® incorpora a revolucionária tecnologia de aderência Grip Technology™ da Ansell para permitir aos utilizadores manusearem objectos molhados ou oleosos com menos força de preensão e mais controlo. Esta combinação única de resistência a produtos químicos e aderência à prova de líquidos, juntamente com flexibilidade e destreza, faz da luva AlphaTec® a escolha lógica ao trabalhar com produtos químicos.
- Protecção fiável contra produtos químicos para segurança acrescida do utilizador. A tecnologia patenteada de aderência Grip Technology™ da Ansell garante que o polímero de revestimento não penetra no forro durante o fabrico. Portanto, o revestimento é consistente e robusto, reduzindo significativamente a probabilidade de fugas de produtos químicos para a pele.
- Os modelos AlphaTec® com forro de nylon branco são recomendados para aplicações no interior, enquanto os modelos AlphaTec® com forro de acrílico preto são recomendados para aplicações no exterior.

- Cor: Verde e Preto
- Comprimento: 290-316 mm
- Tamanhos Disponíveis: 7, 8, 9, 10 e 11.

Campo de Aplicação

- Recomendado para os seguintes sectores: Automóvel, Pós-venda automóvel, Máquinas e equipamentos, Fabrico de metais, Química e Petróleo e gás.
- Ideal para:
 - Operações de metalurgia e montagem;
 - Pintura de carroçarias, incluindo inspeção de superfície;
 - Aplicação de impermeabilizantes, retoques;
 - Substituição de ferramentas e moldes;
 - Manuseamento de ferramentas de aplicação e limpeza;
 - Armazenamento de matérias-primas;
 - Carga e descarga de camiões e veículos;
 - Enchimento, mistura e carga de matérias-primas;
 - Transferência de líquidos e sólidos;
 - Carga e descarga de equipamentos de processo;
 - Transferência de líquidos e sólidos entre reservatórios e depósitos e equipamento de processo;
 - Supervisão das operações em curso;
 - Manuseamento de mercadorias enviadas: latas, recipientes, embalagens a granel e caixas;
 - Abertura de fornalhas, escoamento de bombas, válvulas ou linhas e craqueadores do processo BTX.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2016
- EN 374:2003
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 407



EN 388:2016



3132A

EN 374



EN ISO 374-1:2016
Type A



AJKLOPT

EN 407



X1XXXX

EN ISO 374-5:2016



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual