Ficha Técnica

Bota de Protecção Arkansas

Refª.: 51316

Mod.: Arkansas S7S HI CI HRO LG FO SR Revisão 02

Especificações Técnicas

- Bota em nubuck pull-up hidrofugada.
- Forro exterior em pele transpirável.
- Forro interior Gore-Tex Performance Comfort Footwear. A membrana GORE-TEX PTFE tem um bilião e quatrocentos milhões de microporos por centímetro quadrado, garantindo a impermeabilidade e a elevada respirabilidade do calçado. A membrana GORE-TEX oferece protecção contra agentes químicos e elementos nocivos ou perigosos em geral, sendo também resistente a altas temperaturas.
- Palmilha FOOT-PAD, extremamente macia e confortável. Graças ao poliuretano de densidade muito baixa, é auto-modelável, permitindo uma distribuição correta do peso do corpo e dando uma sensação imediata de conforto. A elevada capacidade de absorção de impacto com material de elevada resiliência e um espessamento perfeito no centro do calcanhar.
- Sola em poliuretano/goma de nitrilo, resistente a +300ºC (para 1 minuto de contacto) HRO.
- Biqueira de protecção não metálica, Top Return, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLUS - Zero Perforation (PS) teste com prego Ø=3mm.
- Sola resistente ao deslizamento (SR) (ensaio opcional com glicerina).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à água (WR).
- Sola com aderência em escada (LG).
- Calçado especialmente concebido e fabricado para garantir um conforto térmico perfeito, mesmo para quem tem de trabalhar em locais com temperaturas baixas (CI).
- Calçado especialmente concebido e fabricado para garantir um conforto térmico perfeito para quem tem de trabalhar em locais com temperaturas muito elevadas ou em contacto com fontes de calor directas (HI).
- Suporte Anti Torção, um suporte rígido de policarbonato e fibra de vidro, especificamente inserido entre o calcanhar e a sola do sapato, que proporciona apoio e protecção do arco plantar, impedindo dobras perigosas e/ou torções involuntárias.
- Calçado sem componentes metálicos (100% METAL FREE).

- Ajuste: 10 (tamanhos 36-39) e 11 (tamanhos 40-48)
- Peso: 760gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para: construção, trabalhos de manutenção, lugares húmidos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S7S HI CI HRO LG FO SR

CE

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt