

Ficha Técnica

Luva de Algodão Entretecido C/ Rev. Total de Nitrilo

Ref^a.: 81979

Mod.: 47-409

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Luva de Algodão Entretecido com revestimento total de nitrilo.
- Uma outra alternativa versátil ao algodão, ao couro macio e ao PVC.
- A fórmula especial de nitrilo proporciona uma combinação excelente de flexibilidade, resistência mecânica e repelência ao óleo.
- Forma natural da mão - mais fácil de usar durante longos períodos.
- Disponível numa vasta gama de modelos, comprimentos e tamanhos.
- Isentas de silicone.
- Asseguram chapas de metal limpas: importante nas indústrias do aço e automóvel.

- Cor: Azul
- Comprimento: 273 - 289 mm
- Tamanhos Disponíveis: 7, 8, 9 e 10.

Campo de Aplicação

- Recomendado para indústria automóvel, máquinas e equipamentos e fabrico de metais.
- Ideal para:
 - Manuseamento de painéis e chapas de metal;
 - Montagem de chassis, remate de carroçarias;
 - Montagem final;
 - Inspeção (recolha, verificação e marcação);
 - Corte de vidros, folhas e painéis;
 - Fabrico de peças de metal e folhas de vidro;
 - Montagem e inspeção de componentes.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2016



EN 388:2016



3111A



HR

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual