

Ficha Técnica

Luva em Nylon com Rev. Nitrilo

Ref^a.: 81026

Mod.: HyFlex 11-944 [Ex-Nitrotough N110]

Revisão 04



Especificações Técnicas

- Luva em Nylon com Revestimento a Nitrilo.
- Elevado nível de flexibilidade e durabilidade aliado a uma óptima destreza. Pespontos finos e extensíveis para um excelente conforto.
- Concebida especificamente para utilização em ambientes de fabrico e de manutenção moderadamente oleosos em que é essencial protecção aliada a resistência à abrasão.

- Pontos por polegada: 13
- Cor: Preto e Branco.
- Comprimento: 230 - 260 mm
- Tamanhos Disponíveis: 7 a 10.

Campo de Aplicação

- Recomendado para Indústria Automóvel e Fabrico de metais.
- Ideal para:
 - Montagem de chassis, remate de carroçarias;
 - Recolha e aperto de componentes;
 - Ajuste de peças e sistemas;
 - Entrega de peças na linha de produção;
 - Aperto de peças e componentes;
 - Aplicação de acabamento em materiais e produtos;
 - Ajuste de painéis, peças e componentes.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2003
- EN 388:2016



EN 388:2003



4132

EN 388:2016



3121A



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual